




取付条件

- ・取付パネル板厚：0.8～6.0mm
- ・取付間隔：50mm以上
- ・取付穴径：φ30

概要

No.	名 称	材 質	色 彩	処 理	備 考
1	ケース	ABS	黒色	—	—
2	カバー	ABS	黒色	—	—
3	ゴムパッキン	ネオプレンゴム	黒色	—	t=1.0、2.0、3.0 各1枚
4	取付用ナット	ABS	黒色	—	—
5	ツマミ	ABS	黒色	—	—
6	ネームプレート	ポリエステル蒸着フィルム	銀艶消し	印刷色：黒	—
7	電源端子	M3.5フリー端子ネジ	—	Niメッキ	無極性
8	端子カバー	PC	透明	—	—
9	音響孔	—	—	—	—

基本仕様

定格電圧	AC200/220V（周波数：50/60Hz）
定格電流	14mA以下
動作電圧	AC180V ～ 240V
音 量	80dB/m
音量調整範囲	ツマミによる音量最大時と最小時の差は10dB以上
寿 命	80時間(連続鳴動)
使用温度範囲	-10℃～+40℃(結露無き事)
質 量	約115g
保護構造	IP20

使用条件

- ・印加する電源電圧に注意してください。
- ・取付用ナットが緩まないよう締め付けてからご使用ください。
- ・音響孔の前をふさがないようにしてください。音質・音量に影響を及ぼすことがあります。機器に内蔵する場合は、音の反射による音量への影響を十分に確認し、ご使用ください。
- ・水、油、鉄粉などが音響孔から内部に侵入しないよう注意してください。